

RIGA

MEL

Produktas

Beržo fanera (Riga Ply) iš abiejų pusių padengta melamino plėvele (M/M klasė); viena pusė gali būti fenolio plėvele.

Plėvelės spalva

Balta.

Pritaikymas

Transporto pramonėje, sienų ir lūbų apdailai, baldų sudedamosioms dalims, stalviršiams, parodų stendams ir kabinoms, reklamos ir informacinėms iškaboms.

Privalumai

Paviršius higieniškas, bekvapis, apsaugotas nuo besikeičiančių oro sąlygų, vandens bei dažniausiai naudojamų chemikalų poveikio. Lengvai valomas vandeniu bei garais.

Klijavimo klasės

Fanera suklijuota su vandeniui atspariais fenolio formaldehido dervos klijais. Nuo besikeičiančių oro sąlygų bei verdančio vandens apsaugantis klijavimas atitinka šiuos standartus:

EN 314 / 3rd class;

BS 1203 / H 4 (anksčiau WBP);

DIN 68705 Part 3 / type BFU 100.

Formaldehido emisijos

Pagal *EN 13986* standartą formaldehido emisijos atitinka "Class E1" reikalavimus (testavimo metodas "EN 717 Part 2"). Fanera klijuota su fenolio-formaldehido dervomis atitinka "CARB Phase 2" ir Japonijos "4-star" reglamento reikalavimus.



LIKMERĖ

Kauno g. 122, LT-20115

Ukmergė, Lietuva

Mob.: +370 699 44474

Tel.: +370 340 60054

Faks.: +370 340 44419

El.paštas: linas@likmere.lt

Tinklapis: www.gerafanera.lt

LATVIJAS FINIERIS

AKCIJU SABIEDRĪBA





RIGA MEL

Paviršiaus perdengimas

Paviršius yra lygus, blizgus ir tvirtas, tačiau gali susibraizyti esant stipriam poveikiui.

Išmatavimai

1220 mm x 2440 mm (storis: 6.5 - 35 mm)
1250 mm x 2500 mm (storis: 6.5 - 35 mm)
1220 mm x 3050 mm
1250 mm x 3000 mm
1500 mm x 2500 / 3000 mm
1525 mm x 2440 / 3050 mm

Esant kliento pageidavimui galimi ir kiti išmatavimai.

Storis

6.5, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 35, 40, 45, 50 mm.

Paklaida

Matmenų ir stačių kampų paklaida atitinka standarto *EN 315* reikalavimus.

Nominalus storis, mm	6.5	9	12	15	18	21	24	27	30	35	40	45	50
Sluoksnių skaičius	5	7	9	11	13	15	17	19	21	25	29	32	35
Vidutinis storis, mm	6.4	9.2	12.0	14.9	17.7	20.5	23.4	25.6	29.4	35	37.8	43.6	49.6
Apatinė riba, mm	6.1	8.8	11.5	14.3	17.1	20.0	22.9	25.8	28.7	33.6	38.4	43.3	48.1
Viršutinė riba, mm	6.9	9.5	12.5	15.3	18.1	20.9	23.7	26.8	29.9	35.4	41.2	46.6	51.7

Parametrai	Paklaida
Ilgis, plotis, mm	
< 1000	± 1 mm
1000...2000	± 2 mm
> 2000	± 3 mm
Status kampas	± 0.1 %
Kraščių tiesumas	± 0.1 %

Gamintojas AS *Latvijas Finieris* pagal *Bureau Veritas Certification ISO 9001* kokybės standartą.

